

MFP A3 Noir et Blanc éco-responsable et performant

MXM365NSF

Un multifonction connecté pour booster votre productivité



- Copieur, Imprimante, Scanner, Serveur de documents, Fax
- Large écran tactile couleur de 10,1", interactif, personnalisable et doté de la technologie multi points
- Point d'accès WiFi en standard et compatibilité Sharpdesk Mobile
- Impression PCL et Adobe PostScript 3 en standard
- Vitesse : 36 ppm N&B
- Serveur de document avec réorganisation, modification, fusion, suppression ou ajout de pages
- Architecture ouverte, technologie OSA, pour l'interfaçage en standard avec des solutions tierces
- Chargeur de documents recto-verso de 150 f. avec lecture simultanée des 2 faces et vitesse de numérisation de 170 ipm en N&B et couleur

Spécifications

GÉNÉRAL

Vitesse de production N&B ppm (A4)	36
Vitesse de production N&B ppm (A3)	17
Format papier: min.-max.	A5R - A3W
Grammage papier (g/m ²)	55 - 300
Capacité papier: std (feuilles)	600
Capacité papier: max. (feuilles)	6600
Préchauffage (sec.)	12
Mémoire globale min/max (Mo)	3072 - 4096
Disque dur	STD
Disque dur (Go)	320
Recto verso	STD
Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz)	220 - 240V, 50 / 60Hz
Consommation d'énergie (kW)	1,84
Dimensions (mm)	618 x 713 x 843
Poids (Kg)	77

CHARGEUR DE DOCUMENTS

Capacité chargeur (feuilles)	150
------------------------------	-----

SERVEUR DE DOCUMENTS

Serveur de documents (standard / option)	STD
Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés	20.000
Capacité du serveur de documents - dossier temporaire	10.000
Travaux stockés	Copie, Impression, Scan, Fax transmis
Dossiers de stockage	Dossier de fichiers temporaires, Dossier principal, Dossiers personnalisés
Stockage confidentiel	✓

FAX

Fax (standard / option)	OPT
Méthode de compression	MH / MR / MMR / JBIG
Protocole de communication	Super G3
Temps de transmission (sec)	3
Vitesse du modem (bps)	33.600 - 2.400
Résolution de transmission	203,2 x 97,8, 406,4 x 391
Format du document (Min)	A5
Format du document (Max)	A3
Mémoire (Mo)	1024
Niveaux de gris	256
Enregistrement des numéros (express/abrévés)	2000
Diffusion (max. destinations)	500

COPIEUR

Format originaux (max.)	A3
Sortie première copie N&B (sec.)	4,5
Tri électronique standard	✓
Copie continue (max. copies)	999
Résolution du scan N&B (dpi)	600 x 600, 600 x 400, 600 x 300
Résolution du scan couleur (dpi)	600 x 600
Résolution d'impression (dpi)	1200 x 1200
Niveaux de gris (équivalence) - N&B	2
Niveaux de gris (équivalence) - Couleur	256
Plage de zoom (%)	25 - 400
Taux de reproduction prédéfinis	10

SCANNER

Numérisation réseau (standard / option)	STD
Méthodes de scan 'Push' et 'Pull'	✓
Résolution du scan push (dpi)	100,150, 200,300, 400,600
Résolution du scan pull (dpi)	75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600
Formats de fichiers	XPS, TIFF, PDF, PDF / A, encrypted PDF, JPEG
Utilitaires de scan	Sharpdesk, Sharpdesk Mobile
Destination scan to PC	✓
Destination scan to FTP, Email	✓
Destination scan to SMB	✓
Destination scan to clé USB	✓

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

Résolution (dpi)	1200 x 1200
Impression réseau (standard / option)	STD
Interface (standard / option)	STD USB 2.0,10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T
OS supportés en standard	Windows Server 2003,2008, 2012, Windows XP, Windows Vista, Windows 7,8, Mac OS 10.4,10.5,10.6,10.7,10.8,10.9
Protocoles réseau	TCP / IP (IPv4, IPv6), IPX / SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Protocoles d'impression	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression par e-mail), HTTP, application Novell Printserver avec NDS et Bindery, FTP pour le téléchargement de fichiers d'impression, impression EtherTalk, IPP
Langages de description de pages (standard/option)	STD PCL 6 emulation, Adobe PostScript 3 Opt XPS
Polices disponibles	80 (PCL), 139 (PS3)

FINITION

Capacité de sortie max.	400 - 4000
Capacité d'agrafage (feuilles). Max.	50
Piqûre à cheval	OPT
Décalage	STD
Perforation	OPT