

MFP A3 couleur

BP55C26EU

Un MFP fiable et adapté aux espaces de travail de demain



- MFP A3 couleur 26 ppm avec intégration et connexion aux applications basées sur le cloud
- Impression directe depuis Teams grâce au connecteur Microsoft®
Fonctions de sécurité avancées et contrôle d'accès
- Ecran tactile 10.1"
- Impression et numérisation en toute sécurité vers des services de stockage cloud grâce à l'authentification unique
- Chargeur de document 300 feuilles en un seul passage (DSPF) offrant une vitesse de numérisation allant jusqu'à 280ipm
- Plateforme matérielle et logicielle adaptée à un environnement de travail hybride
- Fonctions de sécurité avancées et contrôle d'accès
- Connexion pour impression mobile via WiFi, AirPrint, Bluetooth, NFC et QR Code
- Interface utilisateur personnalisable et intuitive
- Fonctionnalité OCR en option permettant aux utilisateurs de convertir des documents scannés au format Microsoft® Office et de générer des PDF indexables

Spécifications

GÉNÉRAL

| | |
|---|-----------------------|
| Vitesse de production couleur ppm (A4) | 26 |
| Vitesse de production N&B ppm (A4) | 26 |
| Vitesse de production couleur ppm (A3) | 15 |
| Vitesse de production N&B ppm (A3) | 15 |
| Format papier: min.-max. | A6R - SRA3 |
| Grammage papier (g/m2) | 55 - 300 |
| Capacité papier: std (feuilles) | 650 |
| Capacité papier: max. (feuilles) | 6300 |
| Préchauffage (sec.) | 18 |
| Mémoire globale min/max (Go) | 5 |
| SSD | STD / OPT |
| Capacité SSD (Go) | 128 / 512 |
| Recto verso | STD |
| Caractéristiques du secteur - courant alternatif local calibré (Hz) | 200 - 240V, 50 / 60Hz |
| Consommation d'énergie (kW) | 1.84 |
| Dimensions (mm) | 609 x 662 x 860 |
| Poids (kg) | 85 |

CHARGEUR DE DOCUMENTS

| | |
|------------------------------|-----|
| Capacité chargeur (feuilles) | 300 |
|------------------------------|-----|

SERVEUR DE DOCUMENTS

| | |
|--|---|
| Serveur de documents (standard / option) | STD |
| Capacité du serveur de documents - dossiers principal et personnalisés | 20000 |
| Capacité du serveur de documents - dossier temporaire | 10000 |
| Travaux stockés | Copie, impression, numérisation, transmission fax |
| Dossiers de stockage | Dossier de fichiers temporaires, dossier principal, dossier personnel (max. 1000) |

FAX

| | |
|--|---|
| Fax (standard / option) | OPT |
| Méthode de compression | MH / MR / MMR / JBIG |
| Protocole de communication | Super G3 / G3 |
| Temps de transmission (sec) | 2 |
| Vitesse du modem (bps) | 33600 - 2400 |
| Résolution de transmission | STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi |
| Format du document (Min) | A5 |
| Format du document (Max) | A3 |
| Mémoire (Go) | 4 |
| Niveaux de gris | 256 |
| Enregistrement des numéros (express/abrévés) | 2000 |
| Diffusion (max. destinations) | 500 |

RÉSEAU SANS FIL

| | |
|-------------------------------------|---|
| Réseau sans fil (standard / option) | OPT |
| Norme | IEEE802.11 a / b / g / n / ac |
| Modes d'accès | Infrastructure mode, Software AP mode |
| Sécurité | WEP, WPA / WPA2-mixed PSK, WPA / WPA2-mixed EAP, WPA2-PSK, WPA2-EAP, WPA2 / WPA3-mixed PSK / SAE, WPA3 SAE, WPA2 / WPA3-mixed EAP, WPA3 EAP |

COPIEUR

| | |
|---|------------------------------------|
| Format originaux (max.) | A3 |
| Sortie première copie couleur (sec.) | 7.6 |
| Sortie première copie N&B (sec.) | 6.5 |
| Tri électronique standard | • |
| Copie continue (max. copies) | 9,999 |
| Résolution du scan N&B (dpi) | 600 x 600, 600 x 400, 600 x 300 |
| Résolution du scan couleur (dpi) | 600 x 600 |
| Résolution d'impression (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Niveaux de gris (équivalence) - Couleur | 256 |
| Plage de zoom (%) | 25 - 400 |
| Taux de reproduction prédéfinis | 10 |

SCANNER

| | |
|---|---|
| Numérisation réseau (standard / option) | STD |
| Méthodes de scan 'Push' et 'Pull' | • |
| Résolution du scan push (dpi) | 100, 150, 200, 300, 400, 600 |
| Résolution du scan pull (dpi) | 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600, 50 - 9600 |
| Formats de fichiers | TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, PDF crypté, PDF compressé, JPEG, XPS, PDF indexable, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), Texte (TXT), Texte enrichi (RTF) |
| Destination scan to PC | • |
| Destination scan to FTP, Email | • |
| Destination scan to SMB | • |
| Destination scan to clé USB | • |

IMPRIMANTE EN RÉSEAU

| | |
|--|---|
| Résolution (dpi) | 1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600 |
| Impression réseau (standard / option) | STD Ethernet |
| Interface (standard / option) | USB 2.0, USB 3.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T |
| OS supportés en standard | Windows 8.1, 10, 11. Windows Server 2012, 2012R2, 2016, 2019. |
| OS supportés en option | Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12, 10.13, 10.14, 10.15, 11, 12 |
| Protocoles réseau | TCP / IP (IPv4, IPv6) |
| Protocoles d'impression | LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (impression par email), HTTP, FTP pour téléchargement des fichiers d'impression, IPP, SMB, WSD |
| Langages de description de pages (standard/option) | STD PCL 6. OPT Adobe® PostScript® 3™ |
| Polices disponibles | 80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3) |

FINITION

| | |
|--------------------------------------|------------|
| Capacité de sortie max. | 500 - 3000 |
| Capacité d'agrafage (feuilles). Max. | 65 |
| Piqûre à cheval | OPT |
| Décalage | STD |
| Perforation | OPT |

CAPACITÉ TONER

| | |
|--------------------------------------|---------------|
| Noir (pages à 5% de taux d'encre) | 40000 / 20000 |
| Cyan (pages à 5% de taux d'encre) | 24000 / 12000 |
| Magenta (pages à 5% de taux d'encre) | 24000 / 12000 |
| Jaune (pages à 5% de taux d'encre) | 24000 / 12000 |